



Übersicht über die Ergebnisse der Asphalt- Analysen inklusive Abfallschlüssel

Abschnitt	Entnahmestelle	Tiefe [m]	Untersuchungsparameter		Abfallschlüssel Abfallverzeichnis- Verordnung (AVV)
			PAK nach EPA [mg/kg]	Phenolindex [µg/l]	
H.-H.-Meier- Allee	BS 16	0,00 - 0,08	4,54	< 10	170302
	BS 21	0,00 - 0,10	1,39	< 10	170302
	BS 24	0,00 - 0,10	567,99	< 10	17 03 01*
	BS 28	0,00 - 0,08	2808,3	47	17 03 01*
	BS 29	0,00 - 0,07	2816,88	27	17 03 01*
	BS 32	0,00 - 0,13	4162,06	120	17 03 01*
Kuhgrabenweg	BS 35	0,00 – 0,30	2,02	< 10	170302
	BS 41	0,00 – 0,06	1147,04	34	17 03 01*
	BS 43	0,00 – 0,07	1592,29	170	17 03 01*

Straßenaufbruch: Grenze von ungefährlichem zu gefährlichem Abfall bei einem PAK-Wert von 25 mg/kg (SUBV)

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):

-170301* kohlenteeerhaltige Bitumengemische

-170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen