Tanklager Bremen Farge
Entwicklung der BTEX-Gehalte im geförderten Grundwasser

HPC
Für die Umwelt. Für die Menschen.

Datum	Stand Zähler (m3)													Differenz zur vorherigen Ablesung (m3)												Förderrate (m3/h)												Einbautiefe (Meter unter GOK)											
	GWMS 02/08	GWMS 01/09	GWMS 02/09	GWMS 03/09	GWMS 04/09	GWMS 06/09	GWMS 01/13	GWMS 02/13	GWMS 03/13	GWMS 05/13	GWMS 06/13	GWMS 01/17	GWMS 02/17

Datum	Gehalte für BTEX in µg/l im ungefilterten Rohwasser der Förderbrunnen (einschließlich Trimethylbenzole, Cumol, Styrol)													Durchschn. BTEX-Konz (µg/l)											Fracht (kg) (durchschn. Konz. Fördermenge/Ablesezeitraum)											Summe Frachten (kg)
	GWMS 02/08	GWMS 01/09	GWMS 02/09	GWMS 03/09	GWMS 04/09	GWMS 06/09	GWMS 01/13	GWMS 02/13	GWMS 03/13	GWMS 05/13	GWMS 06/13	GWMS 01/17	GWMS 02/17