




#### Legende:

-  1 Liner-Bohrungen Phase IIb-3
-  6 Liner-Bohrungen Phase IIb-3, inkl. Bodenluftuntersuchung BTEX-Gehalte [mg/kg] im Boden von 5,0-10,0 m u. GOK
-  BTEX-Ausdehnung im Boden (bis ca. 5,0 m Tiefe) Phase IIb und IIb-2 (Umriss nur bei 2,50-5,0 m u. GOK)

BTEX-Gehalte für Liner Bohrungen im Boden in mg/kg gemäß Tabelle:

-  n.n.
-  ≤ 2
-  ≤ 10
-  ≤ 30
-  ≤ 60
-  > 60

Projekt:  
Detailuntersuchung Phase IIb-3  
Verladebahnhof I

Lageplan mit Lage der Liner-Bohrungen und Konzentrationsverteilung BTEX von 5,0-10,0 m u. GOK

M 1:1.000

Bauherr-/Auftraggeber:  
GESA mbH  
Schöneberger Ufer 89-91  
10785 Berlin

Planverfasser:

**HPC** AG  
HPC AG  
Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen  
Tel. (0421) 20 24 30 - 0, Fax (0421) 21 70 10  
www.hpc.ag