

Legende:

- 1 — Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 30,0 m
- 3 — Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 40,0 m
- 1198,0 — MKW-Gehalte [µg/l] im GW 4,0-7,5 m u. GOK
- Überschreitung GFS
- Überschreitung unterer Maßnahmenschwellenwert LAWA
- KVF4-DP16 — Direct-Push-Sondierung (Phase IIb und IIb-2)
- Phasen IIb bis IIb-3 > untere Maßnahmenschwellenwerte
- Phasen IIb bis IIb-3 > GFS

Projekt: Detailuntersuchung Phase IIb-3 Verladebahnhof I Lageplan Position der Bohransatzpunkte Phase IIb-3 mit MKW-Gehalten im GW 4,0-7,5 m u. GOK	Bauherr:/Auftraggeber: GESA mbH Schöneberger Ufer 89-91 10785 Berlin	Planverfasser: HPC AG Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen Tel. (0421) 20 24 30 - 0, Fax (0421) 21 70 10 www.hpc.ag

gez. fia | gepr. nsc | Datum 19.01.2021 | Proj.-Nr. 2194913_DP_MKW Fahne_4.0-7.5 m.dwg | Anlage: 5.1.1