



Legende:

- 1 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 30,0 m
- 3 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 40,0 m
- 1198,0 BTEX-Gehalte [$\mu\text{g/l}$] im GW von 4,0-7,5 m u. GOK
- Überschreitung GFS
- Überschreitung unterer Maßnahmschwellenwert LAWA
- KVF4-DP16 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb und IIb-2)
- BTEX-Belastungsschwerpunkte (Phase IIb und IIb-2)

- Phasen IIb bis IIb-3 > untere Maßnahmschwellenwerte
- Phasen IIb bis IIb-3 > GFS



Projekt:
Detailuntersuchung Phase IIb-3
Verladebahnhof I

Lageplan
Position der Bohransatzpunkte Phase IIb-3 mit
BTEX-Gehalten im GW von 4,0-7,5 m u. GOK

Bauherr-/Auftraggeber:
GESA mbH
Schöneberger Ufer 89-91
10785 Berlin

Planverfasser:

HPC AG
HPC AG
Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen
Tel. (0421) 20 24 30 - 0, Fax (0421) 21 70 10
www.hpc.ag