



Legende:

- 1 Liner-Bohrungen Phase IIb-3
- 27 Liner-Bohrungen Phase IIb-3, inkl. Bodenluftuntersuchung  
BTEX-Gehalte [mg/kg] im Boden bis 2,50 m u. GOK  
0,11
- BTEX-Ausdehnung im Boden (bis ca. 5,0 m Tiefe)  
Phase IIb und IIb-2 (Umriss nur bei 2,50-5,0 m u. GOK)

BTEX-Gehalte für Liner Bohrungen im Boden in mg/kg  
gemäß Tabelle:

- n.n.
- ≤ 2
- ≤ 10
- ≤ 30
- ≤ 60
- > 60

Projekt:  
Detailuntersuchung Phase IIb-3  
Verladebahnhof I

Lageplan mit Lage der Liner-Bohrungen und  
Konzentrationsverteilung BTEX bis 2,50 m u. GOK

M 1:1.000

Bauherr-/Auftraggeber:  
GESA mbH  
Schöneberger Ufer 89-91  
10785 Berlin

Planverfasser:

**HPC** AG  
HPC AG  
Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen  
Tel. (0421) 20 24 30 - 0, Fax (0421) 21 70 10  
www.hpc.ag