



### Legende:

- 1 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 30,0 m
- 3 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb-3), Erkundungstiefe bis 40,0 m
- 61,8 BTEX-Gehalte [ $\mu\text{g/l}$ ] im GW von 9,0-11,0 m u. GOK
- Überschreitung GFS
- Überschreitung unterer Maßnahmschwellenwert LAWA
- KVF4-DP16 Direct-Push-Sondierung (Phase IIb und IIb-2)
- BTEX-Belastungsschwerpunkte (Phase IIb und IIb-2)

- — — Phasen IIb bis IIb-3 > untere Maßnahmschwellenwerte
- — — Phasen IIb bis IIb-3 > GFS



Projekt:  
Detailuntersuchung Phase IIb-3  
Verladebahnhof I

Lageplan  
Position der Bohransatzpunkte Phase IIb-3 mit  
BTEX-Gehalten im GW von 9,0-11,0 m u. GOK

Bauherr-/Auftraggeber:  
GESA mbH  
Schöneberger Ufer 89-91  
10785 Berlin

Planverfasser:

**HPC** AG  
HPC AG  
Wilhelm-Herbst-Str. 5, 28359 Bremen  
Tel. (0421) 20 24 30 - 0, Fax (0421) 21 70 10  
www.hpc.ag